

# ALUSKERMI XTRABASE

XtraBase on lasikuitutukikerroksellinen bitumisten kattolaattojen SBS-kumibituminen aluskermi. Tuotteessa on ala- ja yläpinnassa 10 cm leveä liimasauma irrotettavan suojamuovin alla. Tuote asennetaan kiinteälle alustalle mekaanisin kiinnikkein esimerkiksi huopanauloin.

XtraBase täyttää Kattoliiton AKK2-tuoteluokituksen. Toimivat Katot 2022 -julkaisu suosittelee tiili- ja peltikatteiden alle vähintään AKK1-luokan aluskermiä.

**Asennustapa** Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys

**Käyttökohde** Jyrkille katoille

## TUOTETIEDOT

<b>Tuotteen mitat</b>	15 m x 1 mm	<b>Materiaali</b>	Kumibitumi
<b>Pakkauksen mitat</b>	1000 x 200 x 200 mm	<b>Yläpinta</b>	Hiekka, Liimareuna
<b>Myyntierän koko (kpl)</b>	1 kpl	<b>Alapinta</b>	Hiekka, Liimareuna
<b>Pakkausta/lava</b>	30 kpl	<b>Sertifikaatit</b>	CE
<b>Hyötyneliöt</b>	14 m <sup>2</sup>		

## MUUT/TEKNISET TIEDOT

Kattolaatta-, tiili- ja peltikatot ovat epäjatkuvia katemateriaaleja saumojensa vuoksi. Kaikki epäjatkuvat katemateriaalit vaativat allensa varmistavaksi kerrokseksi aluskermin tai -katteen.

Aluskatteen tehtävä on ohjata aluskatteen päälle päässyt vesi räystääslinjojen ulkopuolelle. Aluskate voi sitoa alapuolista kosteusrasitusta itseensä (kondensiosuojatut aluskatteet) tai läpäistä vesihöyryä/kosteutta (diffuusioavoimet aluskatteet (AKD)).