

ALUSKERMI K-MS 170/3000 GREEN

K-MS 170/3000 Green on kuumabitumilla liimattava tuoteluokan kaksi (TL2) aluskermi. Se on valmistettu SBS-kumibitumista ja siinä on tukikerroksena polyesterihuopa. Tuotetta käytetään monikerroskattojen alus- ja välikerminä sekä vedenpaine-, kosteus- ja pihakansieristyksissä. Tuotteen ylä- ja alapinnassa on hieno hiekka. Tuote sopii myös radoneristykseen sekä höyrynsulkukermiksi.

Katepal Green on ratkaisu, jolla voidaan pienentää rakennuksen hiilipäästöjä. Tuotteissa on käytetty uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita, ja valmistukseen on käytetty uusiutuvaa vihreää sähköä. Katepal Green -bitumikermien hiilijalanjälki on merkittävästi tavanomaista verrokkituotetta pienempi. Tavallisenkin bitumikatteen hiilijalanjälki on kilpailukykyinen, mutta Katepal Green -tuotteilla päästään vielä alemmas.

Minimikaltevuus 1:80

Asennustapa Tulityö, Mekaaninen kiinnitys

Käyttökohde Loiville katoille, Ammattituote

Takuu 15 vuotta

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	12 m x 1 mm	Materiaali	Kumibitumi
Pakkauksen mitat	1000 x 210 x 210 mm	Yläpinta	Hiekka
Myyntierän koko (kpl)	1 kpl	Alapinta	Hiekka
Pakkausta/lava	30 kpl	Palotekninen luokitus	Broof(t2)
Hyötyneliöt	11 m ²	Sertifikaatit	CE
Neliöpaino (kg/m²)	3 kg		

MUUT/TEKNISET TIEDOT

Monikerroskattojen aluskermeiksi soveltuvat tuoteluokitellut TL2- ja TL3-tuoteluokan aluskermit. Aluskermin kiinnitystapa ja ominaisuudet valitaan kattokaltevuuden ja alustan mukaisesti.

Vedeneristysluokan VE40 (kattokaltevuus 1:40 ja jyrkemmät katot) monikerroskatteet toteutetaan vähintään TL3-aluskermin ja TL2-pintakermin yhdistelmällä. Vedeneristysluokkien VE80 ja VE80R monikerroskattojen aluskermeiksi soveltuvat TL2-tuoteluokan aluskermit. Käytetty aluskermi voi olla myös ilman tulitöitä asennettava tuoteluokiteltu aluskermi, kuten SuperBase Grip Green TL3 tai HeavyBase TL2.