

ALUSKERMI K-MS 170/3700 KANGASPINTA

Minimikaltevuus 1:80

K-MS 170/3700 on hitsattava tuoteluokan kaksi (TL2) aluskermi, jossa on kangaspinta. Se on valmistettu SBS-kumibitumista ja siinä on tukikerroksena polyesterihuopa. Tuotetta käytetään laippakerminä läpivientejä asennettaessa, sokkelin vedeneristeenä, peltikatteiden ja monikerroskatteiden aluskerminä.

Asennustapa

Tulityö, Mekaaninen kiinnitys, Hitsaus

Käyttökohde

Laippakermi, Perustusten vedeneristys, Aluskermi

Takuu 15 vuotta

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	7 m x 1 mm	Materiaali	Kumibitumi
Pakkauksen mitat	1000 x 220 x 220 mm	Yläpinta	PP-Kangas
Myyntierän koko (kpl)	1 kpl	Alapinta	Hitsausbitumi
Pakkausta/lava	30 kpl	Palotekninen luokitus	Broof(t2)
Hyötyneliöt	6 m ²	Sertifikaatit	CE
Neliöpaino (kg/m²)	4 kg		

MUUT/TEKNISET TIEDOT

Monikerroskatteiden aluskermeiksi soveltuvat tuoteluokitellut TL2- ja TL3-tuoteluokan aluskermit. Aluskermin kiinnitystapa ja ominaisuudet valitaan kattokaltevuuden ja alustan mukaisesti.

Vedeneristysluokan VE40 (kattokaltevuus 1:40 ja jyrkemmät katot) monikerroskatteet toteutetaan vähintään TL3-aluskermin ja TL2-pintakermin yhdistelmällä. Vedeneristysluokkien VE80 ja VE80R monikerroskatteen aluskermeiksi soveltuvat TL2-tuoteluokan aluskermit.

Käytetty aluskermi voi olla myös ilman tulitöitä asennettava tuoteluokiteltu aluskermi, kuten SuperBase Grip Green (TL3) tai HeavyBase (TL2).