

SILTAKERMI K-MS SL

Silta K-MS Liimattava SL on kuumabitumilla liimattava aluskermi. Tuotetta käytetään siltojen vedeneristyksen aluskermanä ja se täyttää Väyläviraston SILKO-tuotehyväksynnän (SL). Se on valmistettu SBS-kumibitumista ja siinä on tukikerroksena polyesterihuopa. Tuotteen ylä- ja alapinnassa on hieno hiekka.

Minimikaltevuus 1:80

Asennustapa Kuumabitumiliimaus, Tularityö

Käyttökohde Sillat, Aluskermi

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	12 m x 1 mm	Materiaali	Kumibitumi
Pakkauksen mitat	1000 x 210 x 210 mm	Yläpinta	Hiekka
Myyntierän koko (kpl)	1 kpl	Alapinta	Hiekka
Pakkausta/lava	30 kpl	Sertifikaatit	CE, SILKO
Hyötyneliöt	11 m ²		
Neliöpaino (kg/m²)	3 kg		

MUUT/TEKNISET TIEDOT

Siltojen vedeneristystuotteet K-PS Hitsattava SL, K-PS Liimattava SL ja K-MS Liimattava SL täyttävät Väyläviraston Siltojen vedeneristyksen SILKO-tuotevaatimukset. Ne kiinnitetään alustaansa joko kuumabitumiliimauksella tai hitsaamalla. Alusta käsitellään kumibitumiliuos K-100:lla ennen kermieristyksen asennusta.