

# ALUSKERMI ELEMENTBASE

Aluskermi ElementBase on saumahitsattava tuoteluokan kaksi (TL2) aluskermi. Se on valmistettu SBS-kumibitumista ja siinä on tukikerroksena polyesterihuopa. Tuotetta käytetään monikerroskatteiden aluskerminä. Tuotteen alapinnassa on bitumipinta, jonka päällä ohut muovikalvo ja yläpinnassa hieno hiekka.

**Minimikaltevuus** 1:80

**Asennustapa** Mekaaninen kiinnitys,  
Hitsaus

**Käyttökohde** Loiville katoille

## TUOTETIEDOT

<b>Tuotteen mitat</b>	12 m x 1 mm	<b>Materiaali</b>	Kumibitumi
<b>Pakkauksen mitat</b>	1000 x 220 x 220 mm	<b>Yläpinta</b>	Hiekka
<b>Myyntierän koko (kpl)</b>	1 kpl	<b>Alapinta</b>	Bitumipinta
<b>Pakkausta/lava</b>	30 kpl	<b>Palotekninen luokitus</b>	Broof(t2)
<b>Hyötyneliöt</b>	10 m <sup>2</sup>	<b>Sertifikaatit</b>	CE
<b>Neliöpaino (kg/m<sup>2</sup>)</b>	3 kg		

## MUUT/TEKNISET TIEDOT

Monikerroskatteiden aluskermeiksi soveltuvat tuoteluokitellut TL2- ja TL3-tuoteluokan aluskermit. Aluskermin kiinnitystapa ja ominaisuudet valitaan kattokaltevuuden ja alustan mukaisesti.

Vedeneristysluokan VE40 (kattokaltevuus 1:40 ja jyrkemmät katot) monikerroskatteet toteutetaan vähintään TL3-aluskermin ja TL2-pintakermin yhdistelmällä. Vedeneristysluokkien VE80 ja VE80R monikerroskatteen aluskermeiksi soveltuvat TL2-tuoteluokan aluskermit.

Käytetty aluskermi voi olla myös ilman tulitöitä asennettava tuoteluokiteltu aluskermi, kuten SuperBase Grip Green Green (TL3) tai HeavyBase (TL2).