

ALUSKERMI K-TMS 170/3300 GREEN

K-TMS 170/3300 Green on raitahitsattava tuoteluokan kaksi (TL2) paineentasauskermi. Se on valmistettu SBS-kumibitumista ja siinä on tukikerroksena polyesterihuopa. Tuotetta käytetään monikerroskatteiden aluskerminä. Tuotteen alapinnassa on hitsobitumiraidat ja yläpinnassa hieno hiekka.

Katepal Green on ratkaisu, jolla voidaan pienentää rakennuksen hiilipäästöjä. Tuotteissa on käytetty uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita, ja valmistukseen on käytetty uusiutuvaa vihreää sähköä. Katepal Green -bitumikermien hiilijalanjälki on merkittävästi tavanomaista verrokkituotetta pienempi. Tavallisenkin bitumikatteen hiilijalanjälki on kilpailukykyinen, mutta Katepal Green -tuotteilla päästään vielä alemmas.

Minimikaltevuus 1:80

Asennustapa Hitsaus

Käyttökohde Viherkatoille, Loiville katoille, Ammattituote, Aluskermi, Höyrynsulku

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	10 m x 1 mm	Materiaali	Kumibitumi
Pakkauksen mitat	1000 x 210 x 210 mm	Yläpinta	Hiekka
Myyntierän koko (kpl)	1 kpl	Alapinta	Bitumiraidat
Pakkausta/lava	30 kpl	Palotekninen luokitus	Broof(t2)
Hyötyneliöt	9 m ²	Sertifikaatit	CE
Neliöpaino (kg/m²)	3 kg		

MUUT/TEKNISET TIEDOT

Monikerroskatteiden aluskermeiksi soveltuvat tuoteluokitellut TL2- ja TL3-tuoteluokan aluskermit. Aluskermin kiinnitystapa ja ominaisuudet valitaan kattokaltevuuden ja alustan mukaisesti.

Vedeneristysluokan VE40 (kattokaltevuus 1:40 ja jyrkemmät katot) monikerroskatteet toteutetaan vähintään TL3-aluskermin ja TL2-pintakermin yhdistelmällä. Vedeneristysluokkien VE80 ja VE80R monikerroskatteen aluskermeiksi soveltuvat TL2-tuoteluokan aluskermit.

Käytetty aluskermi voi olla myös ilman tulitöitä asennettava tuoteluokiteltu aluskermi, kuten SuperBase Grip Green (TL3) tai HeavyBase (TL2).