

# ALUSKERMI SUPERBASE GRIP GREEN

Taipuisa ja murtumaton SuperBase Grip Green -aluskermi on SBS-kumibitumia ja molemmissa pinnoissa on tiiviit itseliimautuvat liimareunat. SuperBase Grip Green sopii erinomaisesti omatoimirakentajalle. Tuote on AKE-luokan aluskate ja sen varassa katto voi vaikka talvehtia. Soveltuu bitumikatteiden sekä tiili- ja pelttikatteiden aluskermiksi.

Katepal Green on ratkaisu, jolla voidaan pienentää rakennuksen hiilipäästöjä. Tuotteissa on käytetty uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita, ja valmistukseen on käytetty uusiutuvaa vihreää sähköä. Katepal Green -bitumikermien hiilijalanjälki on merkittävästi tavanomaista verrokkituotetta pienempi. Tavallisenkin bitumikatteen hiilijalanjälki on kilpailukykyinen, mutta Katepal Green -tuotteilla päästään vielä alemmas.

**Asennustapa** Itseliimautuva, Mekaaninen kiinnitys

**Käyttökohde** Aluskate tiili- ja peltikatoille, kiinteälle alustalle, Jyrkille katoille, Aluskermi, Höyrynsulku

**Takuu 15 vuotta**

## TUOTETIEDOT

<b>Tuotteen mitat</b>	15 m x 1 mm	<b>Materiaali</b>	Kumibitumi
<b>Pakkauksen mitat</b>	1000 x 200 x 200 mm	<b>Yläpinta</b>	Grip-pinta, Liimareuna
<b>Myyntierän koko (kpl)</b>	1 kpl	<b>Alapinta</b>	Hiekka, Liimareuna
<b>Pakkausta/lava</b>	30 kpl	<b>Sertifikaatit</b>	CE
<b>Hyötyneliöt</b>	14 m <sup>2</sup>		

## MUUT/TEKNISET TIEDOT

Kattolaatta-, tiili- ja peltikatot ovat epäjatkuvia katemateriaaleja saumojensa vuoksi. Kaikki epäjatkuvat katemateriaalit vaativat allensa varmistavaksi kerrokseksi aluskermin tai – kатteen. Aluskatteen tehtävä on ohjata aluskatteen päälle päässyt vesi räystääslinjojen ulkopuolelle. Aluskate voi sitoa alapuolista kosteusrasitusta itseensä (kondensiosuojatut aluskatteet) tai läpäistä vesihöyryä/kosteutta (diffuusioavoimet aluskatteet (AKD)).