

ALUSKATE STEELBASE

SteelBase on kangaspintainen AKE-tuoteluokiteltu aluskermi pelti- ja tiilikatteille. Tuotteen yläpinnassa olevan kangaspinnan ansiosta peltikate voidaan asentaa suoraan aluskermin päälle ilman erillistä tuuletusväliä. Tuote asennetaan kiinteälle alustalle mekaanisin kiinnikkein, esimerkiksi huopanauloin.

Minimikaltevuus 1:10

Asennustapa Itseliimautuva,
Mekaaninen kiinnitys

Käyttökohde Aluskate tiili- ja
peltikatoille, kiinteälle
alustalle

TUOTETIEDOT

Tuotteen mitat	15 m x 1 mm	Materiaali	Kumibitumi
Pakkauksen mitat	1000 x 220 x 220 mm	Yläpinta	PP-Kangas, Liimareuna
Myyntierän koko (kpl)	1 kpl	Alapinta	PP-Kangas, Liimareuna
Pakkausta/lava	24 kpl	Sertifikaatit	CE
Hyötyneliöt	14 m ²		

MUUT/TEKNISET TIEDOT

Kattolaatta-, tiili- ja peltikatot ovat epäjatkuvia katemateriaaleja saumojensa vuoksi. Kaikki epäjatkuvat katemateriaalit vaativat allensa varmistavaksi kerrokseksi aluskermin tai – katteen.

Aluskatteen tehtävä on ohjata aluskatteen päälle päässyt vesi räystääslinjojen ulkopuolelle. Aluskate voi sitoa alapuolista kosteusrasitusta itseensä (kondensiosuojatut aluskatteet) tai läpäistä vesihöyryä/kosteutta (diffuusioavoimet aluskatteet (AKD)).