

# YKSIKERMIKATE TUPLA GREEN

Katepal Tupla Green on hitsattava yksikermikate, joka täyttää tuoteluokan yksi vaatimukset (TL1). Tuplan tukikerroksena on lasikuituvahvistettu polyesterihuopa, ja se on valmistettu sitkeästä SBS-kumibitumista ja uusiutuvista raaka-aineista. Kermin yläpinta on päällystetty värillisellä pintasiroteella. Tuotteen alapinnassa on kauttaaltaan hitsobitumi, jonka päällä ohut poishitsattava muovikalvo. Minimikaltevuus yksikermikatteena 1:40, käytettäessä tuoteluokan TL2 aluskermiä minimikaltevuus 1:80.

Katepal Green on ratkaisu, jolla voidaan pienentää rakennuksen hiilipäästöjä. Tuotteissa on käytetty uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita, ja valmistukseen on käytetty uusiutuvaa vihreää sähköä. Katepal Green -bitumikermien hiilijalanjälki on merkittävästi tavanomaista verrokkituotetta pienempi. Tavallisenkin bitumikatteen hiilijalanjälki on kilpailukykyinen, mutta Katepal Green -tuotteilla päästään vielä alemmas.

**Minimikaltevuus** 1:40

**Asennustapa** Tilityö, Mekaaninen kiinnitys, Hitsaus

**Käyttökohde** Yksikermikate

## TUOTETIEDOT

<b>Tuotteen mitat</b>	8 m x 1 mm	<b>Materiaali</b>	Kumibitumi
<b>Pakkauksen mitat</b>	1000 x 220 x 220 mm	<b>Yläpinta</b>	Liuskekivisirote
<b>Myyntierän koko (kpl)</b>	1 kpl	<b>Alapinta</b>	Hitsausbitumi
<b>Pakkausta/lava</b>	20 kpl	<b>Palotekninen luokitus</b>	Broof(t2)
<b>Hyötyneliöt</b>	7 m <sup>2</sup>		
<b>Neliöpaino (kg/m<sup>2</sup>)</b>	6 kg		
<b>Pakkauksen paino</b>	44 kg		

Harmaa found or type unknown

**Harmaa**

EAN 6417443303003